

JANUARI 2017

FIBERCEMENT FASADSKIVOR

FÖR VENTILERADE FASADLÖSNINGAR

moland[®] //



MOLAND BYGGVAROR AB ERBJUDER ETT UNIKT OCH BRETT SORTIMENT FIBERCEMENTSKIVOR FÖR VENTILERADE FASAD- LÖSNINGAR

Ytorna kan fås med struktur, unikt synintryck, autentiska genomfärgade, UV-lackerade eller med heltäckande målad yta.

Skivorna finns som 8 mm skiva med traditionellt skruvmontage eller som "dubbelt upp" - en 16 mm robust skiva med dolt montage.

Med detta kommer ett komplett tillbehörsprogram; skruvar, clips, profiler och stål.

moland[®] //





NICHIHA EX

- / Dold infästning
- / Snabbt monteringsystem med clips
- / Unik utseende

EX är ett beprövat ventilerat fasadsystem med dold infästning.

EX levereras som standard med spontade långsidor för snabb montering med EX clips.

EX monteras som ventilerad fasad på stående träläkt eller på MolaVent; en ventilerad stålprofil i 1,0 mm stål. Panelerna kan monteras såväl liggande som stående.

TILLBEHÖR

- / MolaVent ställäkt (tjocklek 1,0 mm) i 70 och 100 mm bredd
- / EX clips
- / Start, avslutnings- och skarvprofiler/-tillbehör.



KULÖRER



EX BillioneBrick, RoseGrey



EX I-Cube, Onyx



EX Concrete, Grey



EX Wood, BitterBrown



EX Wood, MediumBrown



EX Wood, CarbonBlack



EX Wood, WhiteAsh

Den här broschyren ger en begränsad översikt av vårt fasadsortiment och ersätter under inga omständigheter våra monteringsanvisningar, garantivillkor eller andra föreskrifter.



NICHIHA EX, FUTURA

- / Clicklåsning på 4 sidor
- / Ergonomiska "one man boards"
- / Dold infästning

EX Futura är marknadens enda fasadskiva i fiber cement med en "clicklåsning" på samtliga fyra sidor. Skivorna monteras utan öppna skarvar, på så vis garanterar detta ventilerade fasadsystem en fuktsäker ventilerad fasad.


Dessutom levereras skivorna med fabriksapplicerade tätninglis- ter på kort- och långsidor. EX Futura monteras med EX clips och monteras liggande i förband eller med raka vertikala skarvar. Med en tjocklek på 16 mm är EX Futura robustare än vanlig fiber cement. EX Futura tillverkas i ergonomiskt format 455 x 1818 mm.

EX Futura monteras som ventilerad fasad på stående träläkt eller på MolaVent; en ventilerad stålprofil i 1,0 mm stål.


TILLBEHÖR:

- / MolaVent ställläkt (tjocklek 1,0 mm) i 70 och 100 mm bredd
- / EX clips
- / EX hörnprofiler i extruderad aluminium


KULÖRER



EX Futura, White




EX Futura, Light Grey



EX Futura, Graphite



EX Futura, Anthracite



EX Futura, Black





AUTHENTIC PURE

Authentic PURE är genomfärgad och behandlad med en hydrofobering, som är smuts- och vattenavvisande. Standardformat är 8 x 1200 x 2500/3000 mm.

Finns i 11 standardkulörer.

Authentic PURE monteras som ventilerad fasad, på stående träläkt eller på MolaVent, en ventilerad stålprofil i 1,0 mm stål.

TILLBEHÖR:

- / MolaVent stålprofil (tjocklek 1,0 mm) i 70 och 100 mm bredd
- / Aluminium vattenavvisningsprofiler och hörnprofiler
- / EPDM-gummiband i 50 och 100 mm
- / Lackerade fasadskruvar (A2) till träläkt eller stålprofil.

KULÖRER



Authentic PURE,
010 SuperWhite




Authentic PURE,
011 LightGrey



Authentic PURE,
020 Natural




Authentic PURE,
030 Grey



Authentic PURE,
040 Yellow



Authentic PURE,
050 Green




Authentic PURE,
060 Red



Authentic PURE,
061 Terracotta



Authentic PURE,
070 Brown



Authentic PURE,
080 Dessert



Authentic PURE,
081 Sand



AUTHENTIC UV

Authentic UV är genomfärgad och UV-härdad med transparent ytackering, som fungerar som klotterskydd. Standardformat är 8 x 1200 x 2500/3000 mm.

Finns i 12 standardkulörer.

Authentic UV monteras som ventilerad fasad, på stående träläkt eller på MolaVent, en ventilerad stålprofil i 1,0 mm stål.

TILLBEHÖR:

- / MolaVent stålprofil (tjocklek 1,0 mm) i 70 och 100 mm bredd
- / Aluminium vattenavvisningsprofiler och hörnprofiler
- / Kantförsegling
- / EPDM-gummiband i 50 och 100 mm
- / Lackerade fasadskruvar (A2) till träläkt eller stålprofil.

KULÖRER



Authentic UV,
010 SuperWhite




Authentic UV,
011 LightGrey




Authentic UV,
020 Natural



Authentic UV,
030 Grey



Authentic UV,
031 Dark



Authentic UV,
040 Yellow



Authentic UV,
050 Green




Authentic UV,
060 Red



Authentic UV,
061 Terracotta



Authentic UV,
070 Brown



Authentic UV,
080 Dessert



Authentic UV,
081 Sand



AUTHENTIC COLOUR

Authentic COLOUR är genomfärgad med heltäckande målad yta. Standardformat är 8 x 1200 x 2500/3000 mm.


Finns i 12 standardkulörer. I övrigt valfria kulörer.

Authentic COLOUR monteras som ventilerad fasad, på stående träläkt eller på MolaVent, en ventilerad stålprofil i 1,0 mm stål.

TILLBEHÖR:

- / MolaVent stålprofil (tjocklek 1,0 mm) i 70 och 100 mm bredd
- / Aluminium vattenavvisningsprofiler och hörnprofiler
- / Kantförsegling
- / EPDM-gummiband i 50 och 100 mm
- / Lackerade fasadskruvar (A2) till träläkt eller stålprofil.

KULÖRER



Authentic COLOUR,
White



Authentic COLOUR,
Cloud



Authentic COLOUR,
Cream



Authentic COLOUR,
Lime



Authentic COLOUR,
Olive



Authentic COLOUR,
Sky



Authentic COLOUR,
Concrete



Authentic COLOUR,
Forest




Authentic COLOUR,
Clay



Authentic COLOUR,
Chili



Authentic COLOUR,
Orange



Authentic COLOUR,
Antracit



Den här broschyren ger en begränsad översikt av vårt fasadsortiment och ersätter under inga omständigheter våra monteringsanvisningar, garantivillkor eller andra föreskrifter.

EFTER



FÖRE



Den här broschyren ger en begränsad översikt av vårt fasadsortiment och ersätter under inga omständigheter våra monteringsanvisningar, garantivillkor eller andra föreskrifter.



Moland Byggvaror AB
Box 21
SE-311 23 Falkenberg

T +46 (0)340-313 00
E info@molandbyggvaror.se

www.molandbyggvaror.se