



MOLAFILT

Akustikunderlag til trægulve **med fugtspærre**

DK //

Akustikunderlag til trægulve

Molafilt er et godt og traditionelt gulvunderlag, fremstillet af bomuld og PP fibre, der sikrer effektive lyddæmpende egenskaber. Den indbyggede PE-folie fungerer som fugtspærre. Molafilten skal monteres med fibrerne ned mod betonen, så folien ikke perforeres. Tape til samlinger er integreret i overlægget. Det gør monteringen let og hurtig.

Tilbehør: Alutape til endesamlinger.

SE //

Akustikunderlag för trägolv

Molafilt är ett bra och traditionellt golvunderlag, som är tillverkat av bomull och PP-fiber, med effektiva ljuddämpande egenskaper. Den inbyggda PE-folien fungerar som en fuktspärr. Molafilten ska monteras med fibrerna ned mot betongen, så folien inte perforeras. Skarvtejp är integrerat i överlappet, vilket gör monteringen snabb och enkel.

Tillbehör: Alu-tejp till ändskarvar.

ENG //

Acoustic underlay for wooden floors

Molafilt is a good, traditional floor underlay made of cotton and PP fibres which impart effective sound-reducing properties. The built-in PE foil acts as a moisture barrier.

Molafilt must be fitted with the fibres face down to the concrete, so the film is not perforated. Tape for the joints is integrated in the overlap. This makes fitting easy and quick.

Accessories: Aluminium tape for end joins.

DE //

Akustikunterlage für Holzböden

Molafilt ist eine ausgezeichnete, Traditionelle Bodenunterlage aus Baumwolle und PP-Fasern, die eine wirksame Schalldämmung gewährleistet. Die eingebaute PE-Folie dient als Dampfsperre. Molafilt mit den Fasern nach unten auf den Beton legen, um eine Perforierung der Folie zu vermeiden. Klebeband für Verbindungen ist in der Überlappung integriert. Das ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.

Zubehör: Alu-Klebeband für die Endsammlungen

Længde Långd Length Länge	15/30 m	Varmeledningsevne Värmeledningsförmåga Thermal Insulation Wärmedämmung	0,043 m²*K/W
Bredde Bredd Width Breite	1 m	Egnet til gulvvarme Lämplig för golvvärme Suitable for underfloor heating Für Fußbodenheizung geeignet	Ja Ja Yes Ja
Tykkelse Tjocklek Thickness Stärke	2,0 mm	Fugtspærre Fuktspärr Moisture protection Feuchteschutz	Ja Ja Yes Ja
Materiale Material Material Material	Bomuld/PP fibre Bomuld/ PP fibre Bomuld/ PP fibres Baumwoll/PP Fasern		
Trinlydsdæmpning Stegljudsdämpning Impact sound insulation Trittschalldämmung	16 dB		

moland® //