

# Fusion fasadskivor

Produktdatablad

## Produktbeskrivning

Unik fasadskiva av fibercement, med dold infästning och fjäder och not på alla fyra sidor. Skivorna är målade eller tryckta på ytan.

Därefter behandlade med Platinumcoat™, som säkerställer hög motståndskraft mot färgförändringar från solens UV-strålning.

Ytterst är skivorna behandlade med Nichihaguard™, som ger en självrengörande yta.

## Teknisk data

Egenskaper	Värden	
Dimension	Längd	1818 mm
	Bredd	455 mm
	Tjocklek	16 mm
Densitet	1200 kg/m <sup>3</sup>	
Skivvikt	18,9 kg/m <sup>2</sup>	
Böjhållfasthet (längsgående)	8 Mpa	
Böjhållfasthet (tvärgående)	8,9 Mpa	
Elasticitetsmodul	4,5 Gpa	
Fukttinnehåll från fabrik	6 %	
Vattenabsorptionskoefficient	7,5 %	
Rörelse vid fuktpåverkan	1 mm/m	
Reaktion på brand	A2-s1, d0	
Brandklass	SP Fire 105	
Värmeledningsförmåga	0,23 W/m °K	
Värmeutvidgningskoefficient	0,02 mm/m °K	